

蒸留設備

設備名	材質	容量	上限温度	最高真空度	設備数	設置場所
遠心式薄膜蒸留設備	SUS	900L	250°C	0.4Pa	3	京都工場
	SUS	900L	250°C	0.4Pa	2	福知山工場
	SUS	60L	250°C	0.4Pa	1	京都工場
精密蒸留設備	SUS	1,500L	280°C	40Pa	2	京都工場
	SUS	1,800L	280°C	40Pa	1	福知山工場
	SUS	150L	280°C	40Pa	1	京都工場
単蒸留設備 同時フレーク化	SUS	1,500L	280°C 融点下限60°C	40Pa	1	京都工場
単蒸留設備 ウォールウェッター®付	SUS	2,100L	280°C	40Pa	1	福知山工場

脱臭設備

設備名	材質	容量	上限温度	最高真空度	設備数	設置場所
水蒸気脱臭設備	SUS	1,000L	170°C	300Pa	1	京都工場
吸着脱臭設備	SUS	1,800L	140°C	5,000Pa	1	福知山工場
吸着連続脱臭設備	SUS	1,800L	140°C	常圧	1	福知山工場

合成設備

設備名	材質	容量	上限温度	最高真空度	設備数	設置場所
反応缶設備	SUS	3,300L	280°C	6,700Pa	1	京都工場
	脱色層、中和水洗槽、フィルタープレス濾過装置、製品槽併設					
	SUS	1,500L	280°C	700Pa	1	京都工場
	脱色層、中和水洗槽、フィルタープレス濾過装置、製品槽併設					
	SUS	750L	280°C	700Pa	1	京都工場
	GL	1,200L	140°C	1,300Pa	1	京都工場
	SUS	2,100L	170°C	500Pa	1	福知山工場
脱色層設備	SUS	2,100L	140°C	500Pa	1	福知山工場

混合設備

設備名	材質	容量	上限温度	最高真空度	設備数	設置場所
混合層	SUS	4,000L	120°C	常圧	1	京都工場
	SUS	2,000L	120°C	6,700Pa	1	京都工場
	SUS	800L	120°C	常圧	1	京都工場